

LWL Außenkabel 1x6 G62,5/125µm
A-DQ(ZN)B2Y, OM1, 1800N

QUALITY
MADE IN EUROPE



BTS® A-DQ(ZN)B2Y 1x12 G62,5/125 OM1 PE WWW.BTS-NETWORK.DE / 0001 m

Abb. ähnlich

LWL Außenkabel 1x6 G62,5/125µm A-DQ(ZN)B2Y, OM1, 1800N

Das LWL Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y mit zentraler Bündelader ist hervorragend zur Überbrückung größerer Entfernungen mit hoher Bandbreite geeignet. Es wird für Anwendungen im Außenbereich eingesetzt (z.B. Rohranlagen, Kabelpritschen, Brüstungskanäle, Vertikalschächte, direkte Erdverlegung sowie Hausfassaden-/dächer). Ein Aufreißzwirn sowie trockene Verseilhohlräume ermöglichen eine montagefreundliche Installation. Das LWL Installationskabel erfüllt höchste Qualitätsanforderungen nach IEC Norm: Die hohe Zugkraft und Querdruckfestigkeit sorgen für hohe Übertragungssicherheit. Es ist halogenfrei, so dass keine korrosiven Brandgase entstehen können, und längswasserdicht. Darüber hinaus ist es UV- und witterungsbeständig und mit einem nicht-metallischen Nagetierschutz versehen. Für Informationen zur Faserspezifikation des Kabels laden Sie sich bitte unser Datenblatt unter „Downloads“ herunter.

BT-FLO-A621-106-S

[Link zum Artikel](#)

Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten

18.10.2021



Informationen

- Hersteller: BTS NETWORK
- Artikel-Nr.: BT-FLO-A621-106-S
- GTIN (EAN): 4061698110248
- Datanorm Artikel-Nr.: BTS131652
- Verpackung: Trommel / Ring
- Mindestbestellmenge: 2000

Anwendung	Multimode
Fasertyp	OM1
Faseranzahl	6
Farbe	schwarz
Mantel	PE
Zugentlastung	1800N
3D-Getestet	Nein



Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

- Zugkraft: 1800N
- Querdruckfestigkeit: dauernd 200N/cm, kurzzeitig 500N/cm (IEC 60794-1-2 E3)
- Längswasserdicht (IEC 60794-1-2 F5)
- Halogenfrei (IEC 60754-1/-2)
- Nagetierschutz
- Metallfrei
- Trockene Verseilhohlräume
- Außendurchmesser: 7,0 +/- 0,3mm
- Biegeradius: min. 20 x Außendurchmesser

Thermische Eigenschaften

- Lagertemperatur: -30/+70°C
- Einzugstemperatur: -10/+50°C
- Betriebstemperatur: -30/+70°C



Lieferumfang und Verpackung

- Außenkabel als Ring oder auf Einwegtrommel
- Maximale Trommelgröße: 4km