

LWL Universalkabel 1x8 G50/125µm
A/I-DQ(ZN)BH, OM3, 1200N

QUALITY
MADE IN EUROPE



BT-FLO-U503-108-A

[Link zum Artikel](#)

Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten

25.10.2020

Abb. ähnlich

LWL Universalkabel 1x8 G50/125µm A/I-DQ(ZN)BH, OM3, 1200N

Das LWL Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH mit zentraler Bündelader ist hervorragend zur Überbrückung größerer Entfernungen mit hoher Bandbreite geeignet. Es kann sowohl für Innenanwendungen in Gebäuden als auch im Außenbereich eingesetzt werden (z.B. Rohranlagen, Kabelpritschen, Brüstungskanäle, Vertikalschächte, direkte Erdverlegung). Ein Aufreißzwirn sowie trockene Verseilhohlräume ermöglichen eine montagefreundliche Installation. Das LWL Installationskabel erfüllt höchste Qualitätsanforderungen nach IEC Norm: Die hohe Zugfestigkeit und Querdruckfestigkeit sorgen für hohe Übertragungssicherheit. Es bestehen Längswasserdichtheit, Halogenfreiheit, so dass keine korrosiven Brandgase entstehen können, Flammwidrigkeit und minimale Rauchentwicklung. Darüber hinaus ist es mit einem nicht-metallischen Nagetierschutz versehen. Für Informationen zur Faserspezifikation des Kabels laden Sie sich bitte unser Datenblatt unter „Downloads“ herunter.

BT-FLO-U503-108-A

[Link zum Artikel](#)

Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten

25.10.2020



Informationen

- Hersteller: BTS NETWORK
- Artikel-Nr.: BT-FLO-U503-108-A
- GTIN (EAN): 4061698113812
- Datanorm Artikel-Nr.: BTS106936
- Gewicht: 53 kg
- Verpackung: Trommel / Ring
- Mindestbestellmenge: 1

Anwendung	Multimode
Fasertyp	OM3
Faseranzahl	8
Mantel	LSZH
Farbe	aqua
Zugentlastung	1200N



Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

- Zugkraft: 1200N (IEC 60794-1-2 E1)
- Querdruckfestigkeit: dauernd 200N/cm, kurzzeitig 500N/cm (IEC 60794-1-2 E3)
- Längswasserdicht (IEC 60794-1-2 F5)
- Halogenfrei (IEC 60754-1/-2)
- Flammwidrig (IEC 60332-3)
- Minimale Rauchentwicklung (IEC 61034-1/-2)
- Nagetierschutz
- Metallfrei
- Trockene Verseilhohlräume
- Außendurchmesser: 7,0 +/- 0,3mm
- Biegeradius: min. 20 x Außendurchmesser

Thermische Eigenschaften

- Lagertemperatur: -30/+70°C
- Einzugstemperatur: -10/+50°C
- Betriebstemperatur: -30/+70°C



Lieferumfang und Verpackung

- Universalkabel als Ring oder auf Einwegtrommel
- Maximale Trommelgröße: 4km