

Anschlussdose Cat. 6A  
2-port senkrecht, UP, geschirmt, reinweiß



Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

## Anschlussdose Cat. 6A

### 2-port senkrecht, UP, geschirmt, reinweiß



#### Informationen

- Gewicht: 0.205 kg
- Verpackung: Karton
- Mindestbestellmenge: 1

Anzahl der Ports	2
Schirmung	Geschirmt
Kategorie	Cat. 6A
Bandbreite	500 MHz
Montageart	Unterputz
Designfähigkeit	Ja mit Zwischenrahmen
Steckgesicht	RJ45
Link-Klasse	Class EA

Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.



## Spezifikationen

### Mechanische Eigenschaften

- Cat. 6A nach Klasse EA für bis zu 500MHz
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B
- Geschirmte 2 x RJ45 Buchsen, 8P8C
- 360°-Schirmkontaktierung
- Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der LSA Leisten durch voll umschließendes Metallgehäuse
- Designkompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen
- Geeignet für GigaBit Ethernet
- Farbe: Reinweiß RAL 9010



## Lieferumfang und Verpackung

### Anschlussdose

- Datendose
- Zentralplatte 50 x 50mm mit integrierten Staubschutzklappen
- Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
- Abdeckplatte 80 x 80mm
- Verpackt im Karton

Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.