

12 x LWL LC/APC Faserpigtail 2,0m, 100% IFM
E9/125µm, OS2, eingefärbt nach IEC 60304



Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

12 x LWL LC/APC Faserpigtail 2,0m, 100% IFM E9/125µm, OS2, eingefärbt nach IEC 60304



Informationen

- Gewicht: 0.023 kg
- Verpackung: Polybeutel
- Mindestbestellmenge: 1

Fasertyp	OS2 G652D
Anwendung	Singlemode
Ferrulenschliff	APC 8°
Stecker A	LC/APC 8°
Faseranzahl	12
Ausführung	Simplex
3D-Getestet	Ja
Farbe	eingefärbt nach IEC 60304

Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.



Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

- 100% interferometer geprüft
- Bauform: LC (IEC 61754-20)
- Lebensdauer: ? 1000 Steckungen
- Zugentlastung: ? 100N
- Werkstoff - Steckerstift (Ferrule): Zirkonia-Keramik
- Werkstoff - Gehäuse: thermoplastischer Kunststoff, flammhemmend, halogenfrei
- Aderaufbau Primärcoating: Acrylat \varnothing 250 +/- 15 μ m
- Abmessung Sekundärcoating: \varnothing 0,9 +/- 0,1mm

Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20/+80°C
- Lagertemperatur: -40/+90°C

Optische Eigenschaften

- IL: max. 0,20dB 1,2
 - RL: min. 70dB 1,3
- 1 Alle Werte bei Werksmontage
2 IL nach IEC 61300-3-4
3 RL nach IEC 61300-3-6



Lieferumfang und Verpackung

- Pigtail inkl. Staubschutzkappe und Messprotokoll
- verpackt im Polybeutel

Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.